

51Ah20S 电池组技术指标确认书

51Ah20S Battery pack indicator confirmation

序号 serial number	项目 Items	需求参数 Parameters	备注 Remark
1	标称容量 Nominal Capacity	51Ah	
2	标称电压 Nominal voltage	74V	
3	电量 Electric quantity	3774Wh	
4	充电截止电压 Charging cut-off voltage	84V	
5	放电截止电压 Discharge cut-off voltage	56V	
6	标准充电电流 Standard charging current	25A	
7	最大充电电流 Maximum charging current	51A	
8	最大持续放电电流 Maximum Continuous	50A	
9	最大脉冲放电电流 Maximum pulse discharge	80A@10s	
10	充电工作温度 Charge operating temperature	0~45℃	
11	放电工作温度 Discharge operating	-30~55℃	
12	平衡充接口 Balance charging interface	灰色安德 50A	
13	放电接口 Discharge interface	同口	
14	保护板要求 BMS requirements	同口三元保护板，带均 衡、带蓝牙	
15	外壳 Shell	不锈钢，无需喷漆	
16	其他特殊要求 Other special requirements	无	
17	尺寸 (≤) Dimension	T 字形 230×410×170± 2mm	高*宽*厚 H*W*T
18	重量 (≤) Weight	20±2kg	